

PAVING IMPREGNATOR

DUALTREAT® PAVING IMPREGNATOR er en vandbaseret impregnering, baseret på den nyeste nanoteknologi. Den kan bruges på alle mineralske overflader som tage, indkørsler, flisegange, terrasser og gårdhaver. Dualtreat PAVING IMPREGNATOR er af en særlig kemisk sammensætning, der reagerer med mineralske stoffer og aktivt binder sig til mineralske overflader som beton, skifer etc. Den beskytter overfladen mod regn, smuds, alger, forurening, olie, fedt, etc.

DUALTREAT® PAVING IMPREGNATOR anbefales til alle mineralske overflader af beton, tegl, skifer mv.

FORBEREDELSE: Påføres direkte på overflader mindre end et år gamle, som skal være tør, ren og fri for urenheder. Ældre overflader skal rengøres grundigt med højtryksrensere før behandlingen. Overflader med stærke misfarvninger som alger eller andre grønne belægninger, bør behandles med proPERLA® CLEANER og til sidst skylles med vand før behandlingen.

ANVENDELSE: Brug lavtryks- pumpe, sprøjte, pensel eller rulle. Brug en lang håret moppe for at sikre en jævn fordeling. En temperatur på mindst 5 gr. er nødvendig.

ANBEFALING: Lav altid et testområde for at sikre kompatibilitet af produkt og overflade.

RÆKEEVNE: 150-200 ml pr m², afhængig af overfladens porøsitet.

TØRRETID: Ca. 1 time ved 20 gr C og 60 % relativ fugtighed.

FORTYNDING: Skal ikke fortyndes, men er klar til brug.

PAKNING: 25 ltr dunk (24 dunke / palle).

FARVE: Mælkehvid, men farveløs efter påføring.

PLEJE AF Udstyr: Rengøres i vand umiddelbart efter brug.

OPBEVARING: Opbevares ikke i direkte solskin, samt tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn.

HOLDBARHED: 24 måneder i original ubrudt emballage.

SIKKERHED OG REGLER: DUALTREAT® PAVING IMPREGNATOR er ikke klassificeret som farligt i henhold til gældende mærkning. Det er skadeligt ved indtagelse og gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. For detaljerede oplysninger om håndteringsforholdsregler henvises til sikkerhedsdatabladet og produktets etiket.

FORDELE OG EGENSKABER:

- ❖ Baseret på den nyeste nanoteknologi.
- ❖ Videnskabeligt udviklet til at beskytte mineralske overflader ved aktiv binding.
- ❖ Minimerer vedhæftning af pletter.
- ❖ Speciel fremstillet for mineralske overflader som indkørsler, flisegange og terrasser.
- ❖ Ekstremt vandafvisende og selvrensende.
- ❖ Farveløs.
- ❖ Minimerer vækst af grønne belægninger.
- ❖ Minimerer oliepletter



Oplysningerne i denne dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med den nyeste teknologi, erfaring og viden. I betragtning af de mange forskellige individuelle projekter der eksisterer, køberen og / eller brugeren er ikke fritstillet fra sin forpligtelse til at undersøge vores materialer til sit eget ansvar for egnethed til den påtænkte opgave/anvendelse. Et nyt datablad erstatter oplysningerne heri.

Sidst opdateret - Januar 2017.