

PROTECTIVE SEALER SB

DUALTREAT® PROTECTIVE SEALER SB er en unik opløsningsmiddelbaseret behandling, der reducerer optagelsen af vand, olie og fedt. Det er en et lags nanoteknologisk formel med ultra tynde molekyler, der trænger dybt ind i det mineralske underlag og skaber en hydrofobisk overflade, mens den stadig er gennemtrængelig for vanddamp.

Selvom resultatet er synligt lige efter anvendelsen af DUALTREAT® PROTECTIVE SEALER SB, så vil behandlingen opnå 100% af sin ydeevne efter 7 dage.

ANBEFALES TIL: Specielt designet til polerede, tætte og ikke-porøse mineralske overflader som marmor, granit mv.

ANBEFALING: Altid lav en test påførsel for at sikre foreneligheden af produktet og overfladen.

FORBEREDELSE: Sørg for, at overfladen er ren og fri for forurening og er velegnet til DUALTREAT® PROTECTIVE SEALER SB.

ANVENDELSE: Brug en lavtryks pumpe og påfør DUALTREAT® PROTECTIVE SEALER SB med en moppe jævnt og mættet på overfladen. Undgå at lave pytter og hold overfladen våd i mindst 10 minutter - påfør igen om nødvendigt på ikke-mættede områder. Kun ét lag er påkrævet. En minimums temperatur på 5 ° C er nødvendig for anvendelsen.

DÆKNINGSGRAD: 50-100 ml pr m² afhængigt af overfladens porøsitet og tæthed. **BEMÆRK:** Det er nødvendigt at anvende så meget af produktet sådan at overfladen holdes våd i 15 minutter uden at lave pytter.

TØRRETID: 30-60 minutter under gennemsnitlige vejrforhold (afhængig af substrat og temperatur).

EMBALLAGE: 25 liter dunk (24 dunke / palle)

UDSEENDE: Gennemsigtig væske, lys farve, forbedring af betonen efter behandling.

UDSTYR PLEJE: Udstyret skal rengøres i opløsningsmiddel lige efter brug.

OPBEVARING: Opbevares væk fra direkte sollys, varmekilder og skal være beskyttet mod frost.

HOLDBARHED: 24 måneder (i original forseglet dunk).

SIKKERHED OG REGLER: DUALTREAT® PROTECTIVE SEALER SB er farligt i henhold til gældende mærkning. Det er skadeligt ved indtagelse og gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. For detaljerede oplysninger om håndteringsforholdsregler henvises til sikkerhedsdatabladet og produktets etiket.

FUNKTIONER OG FORDELE

- ❖ Forbedrer funktionalitet, udseende og udseendet af mineralske overflader.
- ❖ Øger levetid og er meget lettere at holde rent og beskyttet med en minimal indsats.
- ❖ Reducerer optagelsen af vand, olie og fedt.
- ❖ Smudsafvisende.
- ❖ Minimerer mos og alge vækst.
- ❖ UV-stabil og vil ikke blive gul eller ændre det oprindelige udseende af overfladen.
- ❖ Minimal lugt.
- ❖ Nem og hurtig påførsel.
- ❖ Gennemsigtig.
- ❖ Gennemsigtig.
- ❖ For use inside and outside.

Vi anbefaler at bruge rengøringsmidler med en pH-værdi mellem på 7-9 på behandlede overflader.

Oplysningerne i denne dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med den nyeste teknologi, erfaring og viden. I betragtning af de mange forskellige individuelle projekter der eksisterer, køberen og / eller brugeren er ikke fritstillet fra sin forpligtelse til at undersøge vores materialer til sit eget ansvar for egnethed til den påtænkte opgave/anvendelse. Et nyt datablad erstatter oplysningerne heri.

Sidst opdateret - Januar 2015