

REFRESH

DUALTREAT® REFRESH er en høj kvalitets vedligeholdelses løsning til betonoverflader. Den er specielt designet til områder med meget menneske og maskine trafik. DUALTREAT® REFRESH opfrisker betongulve, der tidligere er blevet behandlet med et DUALTREAT® system.

ANBEFALES TIL: Alle betonoverflader.

ANBEFALING: Altid lav en test påførsel for at sikre foreneligheden af produktet og overfladen.

FORBEREDELSE: Sørg for at overfladen er ren og tør.

ANVENDELSE: Brug en lavtryks pumpe og påfør DUALTREAT® REFRESH med en moppe jævnt og mættet på overfladen. Undgå at lave pytter og hold overfladen våd i mindst 10 minutter - påfør igen om nødvendigt på ikke-mættede områder. Kun ét lag er påkrævet. En minimums temperatur på 5 ° C er nødvendig for anvendelsen.

DÆKNINGSGRAD: 75-100ml pr m2 afhængigt af overfladens porøsitet og tæthed. **BEMÆRK:** Det er nødvendigt at anvende så meget af produktet sådan at overfladen holdes våd i 10 minutter uden at lave pytter.

TØRRETID: 30-60 minutter under gennemsnitlige vejrforhold (afhængigt af substrat og temperatur).

UDSEENDE: Gennemsigtig væske.

EMBALLAGE: 25 liter dunk (24 dunk / palle)

UDSTYR PLEJE: Udstyret skal rengøres i vand lige efter brug.

OPBEVARING: Opbevares væk fra direkte sollys, varmekilder og skal være beskyttet mod frost.

HOLDBARHED: 24 måneder (i original forseglet dunk).

SIKKERHED OG REGLER: DUALTREAT® REFRESH er ikke klassificeret som farligt i henhold til gældende mærkning. Det er skadeligt ved indtagelse og gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. For detaljerede oplysninger om håndteringsforholdsregler henvises til sikkerhedsdatabladet og produktets etiket.

FUNKTIONER OG FORDELE:

- ❖ Opretholder det holdbart betongulv, der er blevet behandlet tidligere med et DUALTREAT® system.
- ❖ Specielt designet til områder med meget menneske og maskine trafik.
- ❖ Forbedrer funktionalitet, udseende og udseendet af betonoverflader.
- ❖ UV-stabil og vil ikke blive gul eller ændre det oprindelige udseende af overfladen.
- ❖ Ingen VOC-indhold, minimal lugt.
- ❖ Miljøvenlig.
- ❖ Nem og hurtig påførsel.
- ❖ Gennemsigtig.
- ❖ Kan anvendes ved lavere temperaturer.
- ❖ Til ind og udvendig brug.

Vi anbefaler at bruge rengøringsmidler med en pH-værdi mellem på 7-9 på behandlede overflader.

Oplysningerne i denne dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med den nyeste teknologi, erfaring og viden. I betragtning af de mange forskellige individuelle projekter der eksisterer, køberen og / eller brugeren er ikke fritstillet fra sin forpligtelse til at undersøge vores materialer til sit eget ansvar for egnethed til den påtænkte opgave/anvendelse. Et nyt datablad erstatter oplysningerne heri.

Sidst opdateret - Januar 2015