

ALL IN ONE

DUALTREAT® ALL IN ONE er hærder/komprimeringsvæske og beskyttende forseglers til betonoverflader. Den er blevet designet med microFORMULA® teknologi, som opnår en dyb indtrængning og "Cross-Link" -effekt i betonoverfladen og udløser en langt hurtigere og mere komplet bindings reaktion inden for de konkrete porer end traditionelle komprimeringsvæsker. Den vandbaserede opløsning reagerer med den frie kalk i betonoverfladen.

En behandlet overflade vil have gode kemiske egenskaber, modstå slitage, fjerne støv, forenkle vedligeholdelse, reducerer optagelsen af vand, olie og fedt.

DUALTREAT® ALL IN ONE kan anvendes på de fleste betonoverflader som stål glittet, power glittet, blankpoleret beton finish for polerede betonoverflader.

DUALTREAT® ALL IN ONE er åndbar, UV stabil og vil ikke blive gul, misfarvet, skrælle af eller blive til flager.

Selvom resultatet er synligt efter anvendelsen af DUALTREAT® ALL IN ONE, vil behandlingen opnå 100% af sin ydeevne efter 7 dage.

ANBEFALING: Altid lav en test påførsel for at sikre foreneligheden af produktet og overfladen.

PREPARATION: Overflader skal være rene, tørre og absorberende. Bekræft overfladens sugeevne med en let vandstråle - overflader udpeget til behandling bør gøres våde ensartet. Fjern fedt, olie og hærdemidler før brug. Sørg for at beskytte alle områder, der ikke skal behandles som biler, vægge, vinduer mm.

ANVENDELSE: Brug en lavtryks pumpe og påfør DUALTREAT® ALL IN ONE med en moppe jævnt og mættet på overfladen. Undgå at lave pytter og hold overfladen våd i mindst 15 minutter - påfør igen om nødvendigt på ikke-mættede områder. Kun ét lag er påkrævet. En minimums temperatur på 5 ° C er nødvendig for anvendelsen

DÆKNINGS RATE: 1 liter dækker ca. 5 - 15 m² afhængigt af overfladens porøsitet og tæthed. **BEMÆRK:** Det er nødvendigt at anvende så meget af produktet sådan at overfladen holdes våd i 15 minutter uden at lave pytter.

TØRRETID: 30-60 minutter under gennemsnitlige vejrforhold (afhængig af substrat og temperatur).

EMBALLAGE: 25 liter dunk (24 dunke / palle).

UDSEENDE: Klar, vandagtig væske, lys farve forbedring af betonen efter behandling.

UDSTYRS PLEJE: Udstyret skal rengøres i vand umiddelbart lige efter brug.

OPBEVARING: Opbevares væk fra direkte sollys, varmekilder og skal være beskyttet mod frost.

HOLDBARHED: 24 måneder (i original forseglet dunk).

SIKKERHED OG REGLER: DUALTREAT® ALL IN ONE er basisk og bør ikke komme i kontakt med hud eller øjne. Undgå indånding. Sikkerhedsbriller, handsker og gummistøvler skal bæres. Hvis der opstår kontakt med huden, vaskes det af med rent vand. Hvis væsken fåes i øjnene, så vask straks med store mængder rent vand og søg lægehjælp. For fuld information om håndteringsforholdsregler henvises til sikkerhedsdatablade og produkt etiketten.

FUNKTIONER OG FORDELE:

- ❖ Giver god slidstyrke.
- ❖ Fremragende kemisk modstand.
- ❖ Reducerer optagelsen af vand, olie og fedt.
- ❖ Støvbekyttet.
- ❖ Reducerer udførelses tid, omkostninger og slitage af diamantværktøj i polerings proces.
- ❖ Ingen VOC-indhold. Ikke brandfarlig. Ikke giftig. minimal lugt. Hærder hurtigt.
- ❖ De fleste gulve kan åbnes for trafik inden for en time efter behandlingen.
- ❖ Behandlede overflader er nemme at vedligeholde.
- ❖ Kan poleres efter anvendelse for at opnå en højere glans på en poleret betonoverflade.

Vi anbefaler at bruge rengøringsmidler med en pH-værdi mellem på 7-9 på behandlede overflader.

Oplysningerne i denne dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med den nyeste teknologi, erfaring og viden. I betragtning af de mange forskellige individuelle projekter der eksisterer, køberen og / eller brugeren er ikke fritstillet fra sin forpligtelse til at undersøge vores materialer til sit eget ansvar for egnethed til den påtænkte opgave/anvendelse. Et nyt datablad erstatter oplysningerne heri.

Sidst opdateret - Januar 2015