

DENSIFIER HS HARD

DUALTREAT® DENSIFIER HS HARD er en hærder og støvbeskytter specielt designet med microFORMULA® teknologi, som opnår en dyb indtrængning og "Cross-Link" -effekt i betonoverfladen og udløser en langt hurtigere og mere komplet bindings reaktion inden for de konkrete porer end traditionelle komprimeringsvæsker. Den vandbaserede opløsning reagerer med den frie kalk i betonoverfladen.

Når trængt ind, den molekylære reaktion komprimerer betonoverfladen og reducerer slid. Støvdannelse reduceres, og gulvet vil tilbyde en højere kemisk modstandsdygtighed.

Selvom resultatet er synligt efter anvendelsen af DUALTREAT® DENSIFIER HS HARD, så vil behandlingen opnå 100% af sin ydeevne efter 7 dage.

ANBEFALING: Altid lav en test påførsel for at sikre foreneligheden af produktet og overfladen.

ANBEFALES TIL: Glittede, ubehandlede eller bløde betongulve. Til slibning og polerings processer, hvor en ekstrem hårdhed er påkrævet.

ANVENDELSE: Brug en lavtryks pumpe og påfør DUALTREAT® DENSIFIER HS HARD med en moppe jævnt og mættet på overfladen. Undgå at lave pytter og hold overfladen våd i mindst 15 minutter - påfør igen om nødvendigt på ikke-mættede områder. Kun ét lag er påkrævet. En minimums temperatur på 5 ° C er nødvendig for anvendelsen.

DÆKNINGSGRAD: 100-200 ml pr m² afhængigt af overfladens porøsitet. **BEMÆRK:** Det er nødvendigt at anvende så meget af produktet sådan at overfladen holdes våd i 15 minutter uden at lave pytter.

TØRRETID: 30-60 minutter under gennemsnitlige vejrforhold (afhængig af substrat og temperatur).

EMBALLAGE: 25 liter dunk (24 dunke / palle).

UDSEENDE: Klar, vandagtig væske, lys farve, forbedring af betonen efter behandling.

UDSTYRS PLEJE: Udstyret skal rengøres i vand umiddelbart lige efter brug.

OPBEVARING: Opbevares væk fra direkte sollys, varmekilder og skal være beskyttet mod frost.

HOLDBARHED: 24 måneder (i original forseglet dunk).

SIKKERHED OG REGLER: DUALTREAT® DENSIFIER HS HARD er basisk og bør ikke komme i kontakt med hud eller øjne. Undgå indånding. Sikkerhedsbriller, handsker og gummistøvler skal bæres. Hvis der opstår kontakt med huden, vaskes det af med rent vand. Hvis væsken fåes i øjnene, så vask straks med store mængder rent vand og søg lægehjælp. For fuld information om håndteringsforholdsregler henvises til sikkerhedsdatablade og produkt etiketten.

FUNKTIONER OG FORDELE:

- ❖ Opretter ekstremt hårde og slidstærke betonoverflader.
- ❖ Fremragende kemisk modstand.
- ❖ Forbedrer gulve i lagerbygninger, fabrikker, industrielle steder, parkeringsanlæg osv.
- ❖ Støvbeskyttende på grund af molekylær binding til underlag og binding af frie kalk mineraler.
- ❖ Kan også bruges uden beton slibning og polering proces.
- ❖ Ingen VOC-indhold, minimal lugt.
- ❖ Miljøvenlig.
- ❖ Nem og hurtig påførsel.
- ❖ Gennemsigtig.
- ❖ Til ind- og udvendig brug.

Vi anbefaler at bruge rengøringsmidler med en pH-værdi mellem på 7-9 på behandlede overflader.

Oplysningerne i denne dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med den nyeste teknologi, erfaring og viden. I betragtning af de mange forskellige individuelle projekter der eksisterer, køberen og / eller brugeren er ikke fritstillet fra sin forpligtelse til at undersøge vores materialer til sit eget ansvar for egnethed til den påtænkte opgave/anvendelse. Et nyt datablad erstatter oplysningerne heri.

Sidst opdateret - Januar 2015